



Καθαριστές Αέρα Ιονιστές

AERO

Εγγύηση καθαρού αέρα

- ✓ Ειδικό Φίλτρο 360° (4 σε 1)
- ✓ Αισθητήρες διάγνωσης αέρα
- ✓ Τεχνολογία κεραμικής-πίεσης ιονισμού
- ✓ Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- ✓ Αεροδυναμική σχεδίαση εισαγωγής του αέρα στη συσκευή για άμεσο καθαρισμό



Kullhaus
BETTER AIR

Ειδικό Φίλτρο 360°

Οι καθαριστές αέρα ιονιστές Kullhaus AERO & AERO+ χρησιμοποιούν το πρωτοποριακό 4 σε 1 φίλτρο 360° Kullhaus.

Αφαιρεί έως και 99% επιβλαβών σωματιδίων τόσο μικρά όσο 0,3 microns, ακόμα και καπνού.



BETTER AIR

AERO

- Κάλυψη Χώρου **45m²** περίπου
- Κατανάλωση μόνο **40W**
- CADR **380 m³/h**
- Ταχύτητες ανεμιστήρα 5
- Αισθητήρας PM2.5



45m²



380m³/h



40W



AERO+

- Κάλυψη Χώρου **60m²** περίπου
- Κατανάλωση μόνο **55W**
- CADR **500 m³/h**
- Ταχύτητες ανεμιστήρα 5
- Αισθητήρας PM2.5 και αισθητήρας VOC



60m²



500m³/h



55W



Εγγύηση καθαρού αέρα

- καθαρισμός αέρα πολλών σταδίων με το πρωτοποριακό 4 σε 1 ΦΙΛΤΡΟ 360° Kullhaus: εξαλείφει σωματίδια μικρότερα από 2,5μm (μικρόμετρα), VOCs.
- εξελιγμένη τεχνολογία κεραμικής-πίεσης ιονισμού (piezo-ceramic ionization technology).
- αεροδυναμική σχεδίαση εισαγωγής του αέρα στη συσκευή για την καλύτερη επεξεργασία, καθαρισμό του αέρα.
- ειδικός σχεδιασμός ανεμιστήρα για υψηλή αποδοτικότητα και άμεση διοχέτευση του αέρα στο χώρο.
- σχεδιασμός με έμφαση στη μεγιστοποίηση της χρηστικότητας και της εμπειρίας του χρήστη.
- χρωματική ένδειξη στην πρόσοψη που ειδοποιεί για την ποιότητα του αέρα δωματίου.
- ενσωματωμένος αισθητήρας PM2.5 [και αισθητήρας VOC – ο AERO+] παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα και όταν χρειάζεται, ρυθμίζουν αυτόματα την ταχύτητα φιλτραρίσματος για να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η ποιότητα του αέρα.
- ένδειξη | ενημέρωση αλλαγής φίλτρου.
- στιβαρή κατασκευή με τα υψηλότερα στάνταρντ ποιότητας.
- ξεχωριστός, μίνιμαλ σχεδιασμός υψηλής αισθητικής.



BETTER AIR



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	AERO	AERO+
Κάλυψη χώρου	έως 45m ²	έως 60m ²
Κατανάλωση [μέγιστη]	40W	55W
Τροφοδοσία	230V ~50Hz	230V ~50Hz
CADR	380m ³	500m ³
Φίλτρο 360°	↓	↓
Ιονιστής κεραμικής πίεσης	↓	↓
Αισθητήρας PM2.5	↓	↓
Αισθητήρας VOCs	-	↓
Εύρος εμφάνισης τιμής PM2.5	000-500mg/m ³	000-500mg/m ³
Εύρος εμφάνισης τιμής VOCs		000-9.90mg/m ³
Μέγιστο επίπεδο θορύβου	65dB (A) υψηλή σκάλα	65dB (A) υψηλή σκάλα
Ταχύτητες ανεμιστήρα	5 [3 + Turbo + Sleep]	5 [3 + Turbo + Sleep]
Χρονοδιακόπτης λειτουργίας	1-24h	1-24h
Κλειδωμα ρυθμισεων	↓	↓
Διαστάσεις (Π x Β x Ύ)	305 x 306 x 604 mm	305 x 306 x 724 mm
Καθαρό βάρος	7,8 kgs	8,8 kgs
Εγγύηση	2 χρόνια	2 χρόνια